

# APZ6-\_\_\_ Professional

## ODPŁYW PODŁOGOWY Z OBRAMOWANIEM DO PEŁNEGO RUSZTU



### Zastosowanie:

- Do użytku w pomieszczeniach
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do pełnych rusztów
- Do bezbarierowego przejścia

### Cechy:

- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Do zastosowania pełnych rusztów – stal nierdzewna, szkło hartowane, kamień syntetyczny, połączenie stali nierdzewnej i szkła hartowanego oraz połączenie stali nierdzewnej i kamienia syntetycznego
- Wysokość zabudowy od 95 mm
- Z regulacją wysokości
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Taśma klejąca do hydroizolacji
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Gwarancja 25 lat
- Materiał odpływu: stal nierdzewna DIN 304, DIN 1.4301
- Materiał syfonu: polipropylen

### Normy:

CSN EN 1253

### Dane techniczne:

Syfon	50 mm
Przepływ	60–68,8 l/min
Odporność syfony na ciśnienie	982 Pa
Średnica rury spustowej	50 mm
Minimalna grubość betonu	95 mm
Całkowita wysokość zabudowy	110–168 mm
Klasa obciążenia K3	300 kg

### Zawartość opakowania:

- Odpływ połączony z syfonem
- Zestaw do kotwienia: śruba  $\text{Ø}6 \times 50$  – 2 szt, kołki  $\text{Ø}10$  – 2 szt
- Samoprzylepna taśma hydroizolacyjna
- Folia ochronna kołnierza i wlotu do syfonu
- Pokrywa instalacyjna
- Zestaw do montażu nóżek: śruba  $\text{M}6 \times 12$  – 2 szt

### Numer zamówienia:

Kod	EAN	Długość odpływu (L)	Waga (sztuka)	Wymiary (sztuka)	Ilość (pakowanie)	Ilość (paleta)
APZ6-300	8595580511753	300 mm	2,0732 kg	385×175×130 mm	9 szt	144 szt
APZ6-550	8595580505431	550 mm	3,0375 kg	620×170×135 mm	12 szt	36 szt
APZ6-650	8595580505455	650 mm	3,3475 kg	720×170×135 mm	12 szt	36 szt
APZ6-750	8595580505479	750 mm	3,6346 kg	820×170×135 mm	12 szt	36 szt
APZ6-850	8595580505493	850 mm	3,9217 kg	920×170×135 mm	12 szt	36 szt
APZ6-950	8595580505516	950 mm	4,1699 kg	1020×170×135 mm	12 szt	36 szt
APZ6-1050	8595580505394	1050 mm	4,4579 kg	1120×170×135 mm	12 szt	36 szt
APZ6-1150	8595580505417	1150 mm	4,7447 kg	1220×170×135 mm	12 szt	36 szt

### Nietypowe rozwiązanie:

Niestandardowe rozmiary i inne specjalne rozwiązania mogą być dostarczane jako indywidualny projekt na zamówienie (długość, kształt, umieszczenie syfonu, typu stali nierdzewnej, itp).

